



ÖkoFEN

Pellematic Compact

La chaudière à pellets nouvelle génération

Puissances

- 3 - 10 kW
- 4 - 12 kW
- 4 - 14 kW
- 5 - 16 kW



Tout le savoir-faire d'ÖkoFEN dans une chaudière classique

L'objectif d'ÖkoFEN est d'apporter la meilleure solution du marché en termes de performance, de confort et de simplicité d'installation. La Pellematic Compact se positionne au sommet de l'offre de chaudières à pellets classiques avec un rendement inédit et une ergonomie d'installation et d'utilisation particulièrement étudiée.

Performante, elle renforce le standard de qualité du chauffage à pellets, grâce à une technologie efficace, sûre et fiabilisée. Ecologique, elle est respectueuse de l'environnement, de par son combustible bois, son rendement élevé, ses fumées propres et sa consommation d'électricité réduite. Confortable, elle apporte tout ce qu'on attend d'un chauffage moderne et économique.

+ Technologie Efficient Combustion Control : très haut rendement et combustion propre



+ Disponible avec réservoir de pellets accolé pour chargement par sacs



+ Conso électrique réduite : 33 W à puissance nominale selon norme EN303,5 (en 10 kW), soit moins de - 130 kWh d'électricité par an



CONFORT TOTAL

La Pellematic Compact vous offre le confort d'un chauffage entièrement automatisé. Rien ne manque : autonomie annuelle en pellets grâce aux multiples solutions de stockage ultra compactes ÖkoFEN, cendrier à vider 1 à 3 fois par an seulement, nettoyage - décendrage - alimentation et allumage automatiques. Découvrez la sérénité d'un chauffage écologique totalement automatique.



CHAUDIÈRE CONNECTÉE

Dotée de la dernière génération de régulation tactile Pelletronic Touch, la Pellematic Compact anticipe les variations climatiques pour plus d'économie et de confort. Connectée, votre chaudière peut se piloter depuis votre smartphone ou votre PC et vous recevez automatiquement un message lorsque le cendrier est plein, lorsqu'il faut réaliser l'entretien annuel ou faire le plein de pellets.*

* Connexion internet nécessaire. Avec capteur de niveau de pellets dans votre silo.

Une technologie maîtrisée

Compacité : départ/retour de l'eau sur le dessus

Prise d'air extérieur possible et circuit de combustion étanche : compatible VMC double flux

Nettoyage automatique des échangeurs de chaleur : rendement élevé toute l'année


Pot de combustion en céramique

Allumage automatique faible consommation (250 W)



Technologie de combustion : assiette de combustion en inox à segments mouvants pour une combustion optimisée

Cendrier Confort grande capacité, avec signal de remplissage sur la régulation



Alimentation automatique en pellets par aspiration

Régulation connectée avec données météo

Compacité : trémie intermédiaire de pellets ovale compacte de 32 kg de capacité

Compacité : sortie de fumée arrière ou latérale au choix



Technologie de combustion : sonde de flamme et pressostat pour un contrôle en temps réel de la qualité de combustion

Sécurité : Vanne écluse étanche

72 cm

73 cm

ULTRA COMPACTE

Puissance	kW	3-10	4-12	4-14	5-16
Largeur totale	mm	732	732	732	732
Hauteur chaudière	mm	1425	1425	1425	1425
Profondeur totale	mm	724	724	724	724
Rendement à puissance nominale	%	98,7	97,7	96,6	95,7
Classe énergétique		A+	A+	A+	A+
Indice d'efficacité énergétique	EII	125	125	125	124



ÖkoFEN Belgium bvb
www.okofen.be

ÖkoFEN-Schweiz GmbH
www.oekofen.ch